



ИНСТРУКЦИЯ

по применению присадки для топлива «ЭкоБарьер»

ТУ 2165-005-46014250-2011

Присадка для топлива «ЭкоБарьер» представляет собой однородный водный раствор минеральных комплексных соединений природного происхождения с низкой температурой замерзания.

Назначение

Присадка для топлива «ЭкоБарьер» предназначена:

- для предохранения сыпучих грузов от смерзания при транспортировании и разгрузке, а также для обработки от примерзания угля к стенкам и днищам вагонов, бункеров, кузовов автомобилей и других емкостей, предназначенных для транспортировки угля;
- в качестве эффективной добавки при сжигании серосодержащих, твердых топлив – уголь, торф и т.д.;
- для снижения запыленности и пожароопасности при транспортировке сыпучих и горючих материалов в летнее время;
- может эффективно применяться в качестве средства пожаротушения.

Способ применения

Обработка стенок и днищ вагонов, бункеров, кузовов автомобилей и других емкостей производится путем распыления на стенки и днища присадки для топлива из расчета 0,15-0,2 литра на 1 м² поверхности.

При применении в качестве добавки при сжигании топлива равномерно распыляется по поверхности горючих материалов. При этом расход присадки составляет: 8-10 л в расчете на 1% серы на тонну топлива.

Для предотвращения запыленности и устранения смерзания сыпучих материалов проводится обработка присадкой с расходом 0,5-1 л на одну тонну топлива.

В случае необходимости "ЭкоБарьер" может эффективно применяться в качестве средства пожаротушения при разбавлении водой до плотности 1030-1050 кг/м³.

Требования безопасности

При работе с присадкой для топлива необходимо использовать спецодежду, резиновые перчатки и защитные очки. После окончания работы лицо и руки вымыть тёплой водой с мылом. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Пожаровзрывобезопасно. Беречь от детей.